



A SAFE
FOOTPRINT

RITMO

| IT |

Calzature leggere e confortevoli, con un nuovo look Italiano e con materiali di qualità.

Linee nuove, forme comode. Leggerezza e comfort a lungo, nel tempo. Un matrimonio perfetto tra comfort e stile, garantito dalla qualità dei materiali e dal know how aziendale.

| FR |

Chaussures légères et confortables, avec un nouveau look italien et des matériaux de qualité.

Des lignes nouvelles, des formes confortables. Légèreté et confort à longue durée, dans le temps. Un mariage parfait entre confort et style, assuré par la qualité des matériaux et le savoir-faire de l'entreprise.

AMBIENTE DI LAVORO
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

EDILIZIA DI FINITURA
SECOND-ŒUVRE

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA
LOGISTIQUE

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE
INDUSTRIE AUTOMOBILE

AREE EPA
ZONES EPA

NUOVO LOOK ITALIANO E CON MATERIALI DI QUALITÀ

NOUVEAU LOOK ITALIEN ET AVEC
DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ



| IT |

CARATTERISTICHE SUOLA

Suola in PU-TPU Il battistrada in TPU è più resistente all'abrasione, garantendo maggiore durata. Il nuovo look ne esalta la leggerezza, il comfort e gli aspetti tecnici.
Suola PU-PU Abbiamo ottenuto, con una nuova formulazione, l'intersuola più leggera aumentando il comfort. Il design nuovo del battistrada ha performance superiori alla media nei test di scivolamento su superfici bagnate.

| FR |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU-TPU La semelle d'usure en TPU est plus résistante à l'abrasion, ce qui assure une plus longue durée. Le nouveau look en exalte la légèreté, le confort et les aspects techniques.

Semelle en PU-PU Nous avons obtenu, par une nouvelle formulation, la semelle intermédiaire plus légère, en augmentant le confort. Le nouveau design de la semelle d'usure est doté de performances supérieures à la moyenne dans les tests de glissement sur des surfaces mouillées.



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 92

PU - PU		SOLE 91		SLIP RESISTANCE	
				EN ISO 20345:2022	
BASIC	FORWARD HEEL SLIP	≥ 0.31	0,37		
	BACKWARD FOREPART SLIP	≥ 0.36			
SR	FORWARD HEEL SLIP	≥ 0.19	0,25		
	BACKWARD FOREPART SLIP	≥ 0.22			

SRC (SRA+SRB)

SOLE 92		PU - TPU	
SRA	FLAT	≥ 0.32	0.40
	DETERGENT SOLUTION	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	
SRB	FLAT	≥ 0.18	0.25
	DETERGENT SOLUTION	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	

EN ISO 20345:2011

CUBAN HIGH
91370-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 570 gr.



CUBAN
91328-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



CUBAN
91328-03



S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



CUBAN
91328-03L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



CUBAN BOA®
91373-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



CUBAN
91328-01L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



CUBAN
91328-09L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



CUBAN HIGH BOA®
91555-00L



S3S FO SR
EN ISO 20345:2022



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 590 gr.



RITMO

MENEITO BOA®
91439-01L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



MENEITO
91355-00L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



MENEITO
91355-01




S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber Suede con pro-tech SXT light
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



DOBLE
91517-02L



S3S FO *CI SR
EN ISO 20345:2022



Tomaia: MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



PASITOS HI
91289-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Bottalata/Pelle nubuk Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 590 gr.



PASITOS
91253-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Bottalata/Pelle nubuk Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



PASITOS
91253-01L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Bottalata/Pelle nubuk Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



PASITOS
91253-11L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



DANCE
91195-24L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Pieno Fiore Hydro
Fodera: Natural Wet White LeatherLining
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU Dual-Density SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: Natural Wet White LeatherLining
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



DANCE
91195-40L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



RITMO

ROCK
91182-13L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



DANCE
91195-41L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



DANCE
91195-42L




S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



BREK
91496-00L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.
Fodera: 3D Green Air 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



TIMBA
91294-00L | 91294-11L*



S1P SRC ESD | *S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



TIMBA
91294-04L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 42 | Weight: 415 gr.



DANCE
92195-00L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU - TPU
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulo
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU - TPU
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



SAMBA
91180-01L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle Fiore bottalato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU Dual-Density SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



RITMO

SAMBA
91180-03L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU Dual-Density SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



MAMBO
91192-01L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU Dual-Density SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



MAMBO
91192-04L

S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Hydro
Fodera: Resinstex
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Hydro
Doublure: Resinstex
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



**SIXTON
MOVE
SAFELY**

RITMO





RITMO
SHOES
MEET THE
OUTDOORS

RITMO CROSS

| IT |

Una nuova suola in poliuretano, con rilievi più definiti e autopulenti per una maggiore aderenza, consente alla Linea Ritmo Sixton Peak® di affermarsi anche in ambienti di lavoro esterni; preservando il comfort e il design sportivo che la caratterizzano. Leggerezza e sicurezza sono lo scopo principale dell'impiego di materiali qualitativamente superiori, come il nuovo puntale di alluminio Alu SXT 2.0 di ultima generazione.

| FR |

Une nouvelle semelle en polyuréthane, avec des reliefs plus définis et auto-nettoyants pour une plus grande adhérence, permet à la Ligne Ritmo Sixton Peak® de s'affirmer même dans des milieux de travail extérieurs, en préservant le confort et le design sportif qui la caractérise. Légèreté et sécurité sont le but principal de l'emploi de matériaux au niveau qualitatif supérieurs, comme le nouvel embout en aluminium Alu SXT 2.0 de dernière génération.

AMBIENTE DI LAVORO
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

COSTRUZIONI
CONSTRUCTION

EDILIZIA DI FINITURA
SECOND-ŒUVRE

CARPENTERIA
CHARPENTE

AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
AGRICULTURE ET JARDINAGE

AREE EPA
ZONES EPA

LEGGEREZZA E SICUREZZA SONO LO SCOPO PRINCIPALE DEL LAVORO

LÉGÈRETÉ ET SÉCURITÉ SONT LE BUT PRINCIPAL DE L'EMPLOI



| IT |

CARATTERISTICHE SUOLA

Suola PU Bidensità, leggera ed confortevole.
Progettata per uso prevalentemente all'esterno con rilievi autopulenti.
Battistrada in PU extra-grip con performance antiscivolamento.

| FR |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle PU à deux densités, légère et confortable.
Spécialement conçue pour un emploi principalement à l'extérieur avec des reliefs autonettoyants.
Semelle d'usure en PU à extra-prise antidérapante.



SOLE 93



SOLE 93

SRC (SRA+SRB)

	SOLE 93 PU - PU	
SRA CERAMIC DE TANGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTOUR SHOULDER) ≥0.28	0.40 0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTOUR SHOULDER) ≥0.13	0.23 0.21

EN ISO 20344:2011

SOUND
93339-03L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 640 gr.



SOUND
93339-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 640 gr.



SWING
93343-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 600 gr.



PASITOS HI
93289-03L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 630 gr.



PASITOS
93253-26L

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Première de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 35 - 48 | Weight: 600 gr.



**SIXTON
MOVE
SAFELY**

RITMO CROSS





EASY,
YOUNG,
SPORTY
SAFETY

SKIPPER

| IT |

Improntata su un design sportivo e leggero, con richiami estetici al mondo della navigazione e della vela, questa nuova collezione si distingue anche per l'eccezionalità dei valori di antiscivolamento della suola.

Le tomaie sono altrettanto innovative, di tessuti sintetici leggeri e traspiranti, anche quando S3. Una nuova accoppiatura di materiali tecnologicamente performanti garantisce infatti sia la dovuta resistenza e protezione, sia un efficace controllo della temperatura, permettendo anche dopo ore di lavoro di avere il piede asciutto e fresco.

| FR |

Caractérisée par un design léger et sportif, cette ligne des chaussures présente des éléments esthétiques inspirés du monde nautique et du monde de la voile.

La tige sont également innovatives: les tissus synthétiques sont légers et transpirants, même quand les chaussures sont S3.

Une nouvelle combinaison de matériaux à l'avant-garde ne garantit pas seulement résistance et sécurité, mais aussi un efficace contrôle de la température, pour garder les pieds toujours au sec.

AMBIENTE DI LAVORO
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

EDILIZIA DI FINITURA
SECOND-ŒUVRE

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA
LOGISTIQUE

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE
INDUSTRIE AUTOMOBILE

AREE EPA
ZONES EPA

HO.RE.CA.
HO.RE.CA.

IMPRONTATA SU UN DESIGN SPORTIVO E LEGGERO

BASÉ SUR UN DESIGN SPORTIF
ET LÉGER



| IT |

CARATTERISTICHE SUOLA

Suola in PU Bi-densità. Intersuola a densità controllata per assoluto comfort. Potrà Battistrada più compatta per minore abrasione. Disegno studiato per superfici difficili, con rilievi autopulenti e la forma piatta aumenta le caratteristiche di anti-scivolo.

| FR |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle PU à deux densités. Semelle intercalaire à densité contrôlée pour un confort extraordinaire. Une semelle d'usure plus compacte pour réduire l'abrasion. Un nouveau dessin conçu pour surfaces difficiles, avec des reliefs autonettoyants et une forme plate pour meilleures performances antiglisse.



SOLE 94



SOLE 94



SOLE 94



SOLE 94

SRC (SRA+SRB)

	SOLE 94 PU - PU			
SRA CERAMIC DE TERGENT SOLUTION	<table border="1"> <tr> <td>FLAT ≥0.32</td> <td rowspan="2">0.41</td> </tr> <tr> <td>HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28</td> </tr> </table>	FLAT ≥0.32	0.41	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28
FLAT ≥0.32	0.41			
HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28				
SRB STEEL + GLYCEROL	<table border="1"> <tr> <td>FLAT ≥0.18</td> <td rowspan="2">0.26</td> </tr> <tr> <td>HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13</td> </tr> </table>	FLAT ≥0.18	0.26	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13
FLAT ≥0.18	0.26			
HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13				

EN ISO 20344:2011

AUCKLAND HI
94405-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 50 | Weight: 595 gr.



AUCKLAND
94378-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 50 | Weight: 560 gr.



SKIPPER

NEWPORT BOA®
94379-03L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 550 gr.



CARENA
94408-03L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta scam. Bottalata + Mesh H.T. Indem.
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU Dual-Density SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



AUCKLAND
94378-10




S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: Digitex Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



AUCKLAND
90378-11



O2 FO SRC ESD
EN ISO 20347:2012



Tomaia: Digitex Hydro Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale:
Antiperforazione:

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout:
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 495 gr.



AUCKLAND
94378-08L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Digitex Airy
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Digitex Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



GRINDER
94403-02L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Stampata Hydro
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé Imprimé Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 660 gr.



SKIPPER

RANDA
94387-04L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: Crosta Scam. Stampata Hydro
Fodera: Breezy 3D, a due strati combinati
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé Imprimé Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 610 gr.



VELA
94557-00L



S1PS FO SR
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



VELA
94557-01L



S3S FO SR
EN ISO 20345:2022



Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata Hydro
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione: KX Antiperforation PS

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation PS

Size: 38 - 48 | Weight: 560 gr.



ADRIA HIGH
94391-02



S2 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: Teklife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



ADRIA
94390-03



S2 SRC ESD
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: Teklife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Size: 38 - 48 | Weight: 490 gr.



Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:


AVOLA
94389-02



SB A E FO SRC ESD
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: Teklife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Size: 38 - 48 | Weight: 460 gr.



Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:


CREMA
94394-02



S2 SRC ESD
EN ISO 20345:2011

Tomaia: MicroFiber XPRO
Fodera: Teklife Batteriostatico
Soletta: FIVE 4 FIT
Suola: PU / PU ESD-plus SRC
Puntale: ALU SXT 2.0
Antiperforazione:

Size: 38 - 48 | Weight: 510 gr.



Tige: MicroFiber XPRO
Doublure: Teklife antibacterien
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: